



# Fiche technique

## PELLETS EXCELLENCE ECE – 2020



Les caractéristiques des **PELLETS EXCELLENCE ECE – 2020** sont les suivantes :  
(Données contrôlées par le laboratoire d'analyse spécialisé RAGT – selon la norme EN 14 961-2)

- Diamètre : 6mm ± 0,5mm
- Longueur : maximum 40 mm
- Taux d'humidité inférieur à 10%
- Taux de cendre inférieur à 0,3%
- Masse volumique de 650 kg/m<sup>3</sup>
- PCI de 5 kWh/kg
- Durabilité Normalisée ≥ 97,5 %
- Essence : bois de taillis de châtaigniers auto-régénérant
- 100 % feuillu et naturel (bois provenant du département de la Vendée et de la Région Pays de Loire)
- Sacs de 15Kg conditionnés sur palettes ( 66 sacs /palette) ou vrac



TRICHET  
ENVIRONNEMENT  
GROUPE TRICHET

Z. I. La France  
85 190 VENANSAULT

Tél: **02.51.34.84.53**

[www.groupe-trichet.com](http://www.groupe-trichet.com)



Fabriqués au cœur  
de la **Vendée**

**100% feuillus**

issus de taillis de châtaigniers



La fabrication du granulé PELLET Excellence ECE a remporté le Trophée « Innovation » dans la catégorie Environnement et RSE en Vendée et Pays de Loire en 2014.