Approche du niveau vibratoire des isolants en unité Bovis

ISOLANTS	TAUX VIBRATOIRE en BOVIS
PANNEAU OUATE DE CELULOSE ISONAT CELLFLEX	14000
LIEGE EN PANNEAU ISOCOR	11500
PANNEAU BIOFIB TRIO (LIN CHANVRE COTON)	17500
LDB FLEX 40 ISONAT FLEX 40Kg/m3	12000
LAINE DE BOIS ISONAT FLEX 55kg/m3	14000
OUATE DE CELLULOSE ISOCELL	10000
LAINE DE COTON EN VRAC	8300
FIBRE DE BOIS RIGIDE ISONAT	12500
BIOFIBAT - CHEVENOTTE	24000
LAINE DE VERRE	7000

Important: mesures non répétées, effectuées le 15/12/2016

Mesures réalisées par Jean-Louis Champain (géobiologue - Les Essarts 85)

Définition unité Bovis: unité de mesure parfois utilisée en radiesthésie. Son invention a été attribuée au radiesthésiste français Alfred Bovis par son petit-fils Jacques Bovis. Elle exprimerait le supposé taux vibratoire ou la supposée énergie cosmo-tellurique d'un lieu ou d'un corps, mais sa définition varie suivant les auteurs puisqu'il n'existe aucun moyen de la mesurer avec les outils de la physique conventionnelle.
Bien que couramment utilisée ou présentée dans la littérature radiesthésiste, son existence réelle et les moyens de la mesurer ne font pas consensus chez les radiesthésistes